

ANTI STONE SV1

Preventieve antikalkoplossing.

Vloeibaar, neutraal preventief middel dat samengesteld is om de vorming van kalk of calciumafzettingen te voorkomen of af te remmen in de winding van hogedrukreinigers met warm water. De vorming van kalk in de winding werkt als isolatie en voorkomt dat de boilerlam het water bereikt waardoor er brandstof wordt verspild. In erge gevallen kan de kalk voorkomen dat het water in de winding komt waardoor het schoonmaakvermogen van een hogedrukreiniger wordt verminderd. Constant gebruik van antikalkmiddel, correct gedoseerd in een hogedrukreiniger, kan de vorming van schadelijke, verspillende kalkafzettingen helemaal voorkomen. Alle Nilfisk machines met warm water zijn uitgerust met verstelbare doseersystemen zodat ze correct kunnen worden ingesteld voor een economisch gebruik van Anti-Stone in functie van de hardheid van het water dat wordt gebruikt. Doeltreffend tegen: Calciumkalk, ketelsteen. Voorkomt de vorming van kalk door schoonmaakmiddelen die niet zijn samengesteld voor gebruik in hogedrukreinigers.

Toepassingsgebied:

- Hogedrukreinigers met warm water

Productvoordelen:

- Voorkomt of minimaliseert de vorming van kalk in een winding van een hogedrukreiniger met warm water, waardoor de brandstofkosten omwille van warmteverlies (dat zou voorkomen in onbehandelde machines) verminderen.
- De onderhoudskosten kunnen worden verlaagd omdat de preventie van kalk ook overdruk voorkomt die we vaak zien in windingen die worden beperkt door kalkafzetting.
- Betere prestaties tijdens het schoonmaken omdat de tegendruk niet wordt gevormd in de winding omwille van de vorming van kalk.
- Onbehandelde windingen kunnen volledig worden geblokkeerd door kalk (zeker als het water "hard" is). Een winding die volledig is geblokkeerd, moet worden vervangen: een aanzienlijke, onnodige en te vermijden uitgave.
- Het product is geschikt voor gebruik in machines die worden gebruikt in voedselverwerkende omgevingen, maar water dat wordt behandeld met Anti-Stone is niet geschikt om te drinken

Mobiele en vaste hogedrukreinigers en vergelijkbare systemen.

Toepassing:

Vul in de Nilfisk hogedrukreiniger gewoon de Anti-Stone tank en pas de doseringsklep aan in functie van de hardheid van uw water. (U vindt de instructies in de handleiding van uw machine.)

Zelfs als de waterhardheid <100 dH kan er zich kalk vormen in de winding, alleen gebeurt dat dan trager. Als uw water niet zo hard is, verdun de Anti-Stone oplossing dan 1:2 met water en stel de dosering af in overeenstemming met de normale procedure.

- Standaard uitrusting



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

Model	ANTI-STONE SET SV1 - 6X1 L	ANTI-STONE SV1 10 L	ANTI-STONE SV1 25 L
Artikelnummer	105301631	105301632	105301633
Technische specificaties			
Verpakking	6 x 1 L	10 L	25 L
Klasse/verpakkingsgroep	NA	NA	NA
Ph waarde	6.5-7.5 (1% solution)	6.5-7.5 (1% solution)	6.5-7.5 (1% solution)
UN nummer	NA	NA	NA



ANTI STONE SV1

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

